



**Prefeitura de
SOROCABA**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 38/2014 RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO.

O **Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Sorocaba**, por seu Setor de Licitação e Contratos comunica aos interessados, que devido à solicitação de esclarecimento formulada, foi **PRORROGADA** a data de abertura da sessão pública referente ao Pregão Eletrônico nº 38/2014, o qual será realizado no próximo dia **08 (oito) de maio de 2014, às 10:00 horas**, no Sistema Eletrônico do Banco do Brasil e **RETIFICADO** o Anexo I do edital, conforme segue:

onde se lê

LOTE 05			
ITEM	QUANT.	UNID.	OBJETO
01	03	PÇ.	REGISTRO FOFO FL PN = 10 DN = 150 CUNHA METAL CABEÇOTE Especificação: válvula gaveta de ferro fundido nodular, flange PN10, classe de pressão PN10, DN 150 mm, cunha metálica, serie métrica chata, conforme normas NBR 12430 e NBR 7675, com os seguintes acessórios: - cabecote; - junta plana de borracha parafusos e porcas sextavadas, conforme norma ASTM A153, classe C.
02	03	PÇ.	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO PARA ÁGUA TRATADA 100MM Especificação: válvula ventosa tríplice função para água tratada DN100 mm, corpo e tampa de ferro dúctil ASTM A 536-60-40-18, revestimento interno e externo em epoxi, extremidade flangeada conforme NBR 7675, PN 10/16, corpo c/ cesto metálico protetor de arraste para evitar fechamento prematuro c/ ar e garantir o fluxo contínuo em pressões diferentes em até 8 metros, assento do orifício cinético em bronze ASTM B-62, B-271, c 83600, com vedação em EPDM vulcanizado, vedação do corpo através de o-ring, com pressão a partir de 0,2 kgf/cm ² , tampa com saída lateral para dreno do ar e água, boia cinética com formato esférico, em policarbonato com guia inferior para garantir movimento vertical sem giro e vedação sempre no mesmo ponto, orifício de expulsão de ar com área igual ou maior que 12 mm ² .

leia-se:

LOTE 05			
ITEM	QUANT.	UNID.	OBJETO
01	03	PÇ.	REGISTRO FOFO FL PN = 10 DN = 150 CUNHA METAL CABEÇOTE Especificação: válvula gaveta de ferro fundido nodular, flange PN10, classe de pressão PN10, DN 150 mm, cunha metálica, serie métrica chata, conforme normas NBR 12430 e NBR 7675, com os seguintes acessórios: - cabecote; - junta plana de borracha parafusos e porcas sextavadas, conforme norma ASTM A153, classe C.

LOTE 06			
ITEM	QUANT.	UNID.	OBJETO
01	03	PÇ.	VENTOSA TRIPLICE FUNÇÃO PARA ÁGUA TRATADA 100MM Especificação: válvula ventosa tríplice função para água tratada DN100 mm, corpo e tampa de ferro dúctil ASTM A 536-60-40-18, revestimento interno e externo em epoxi, extremidade flangeada conforme NBR 7675, PN 10/16, corpo c/ cesto metálico protetor de arraste para evitar fechamento prematuro c/ ar e garantir o fluxo contínuo em pressões diferentes em até 8 metros, assento do orifício cinético em bronze ASTM B-62, B-271, c 83600, com vedação em EPDM vulcanizado, vedação do corpo através de o-ring, com pressão a partir de 0,2 kgf/cm ² , tampa com saída lateral para dreno do ar e água, boia cinética com formato esférico, em policarbonato com guia inferior para garantir movimento vertical sem giro e vedação sempre no mesmo ponto, orifício de expulsão de ar com área igual ou maior que 12 mm ² .

Sorocaba, 23 de abril de 2013.

Ivan Flores Vieira - Pregoeiro.